



Orafi

270 - 320 - 400 - 500



MCM Srl Piazzale del Planetario 7/8/9, Loc. Levane 52025 Montevarchi (AR) Italy
Tel: +39 055 978 8508 Fax: +39 055 9789944 Email: mcmsrl@mcmsrl.com Sito Web: www.mcmsrl.com

Orafi / Caratteristiche

Caratteristiche tecniche		270	320	400	500
Diametro del cilindro	mm	270	320	400	500
Distanza fra le punte	mm	1000/1500		1000/1500	
Larghezza del banco	mm	290		390	
Foro del mandrino	mm	52		80	
Naso del mandrino	Camlock	6"		8"	
Velocità del mandrino a regolazione continua con potenziometro	Giri/1'	0:500		0:500	
Velocità del mandrino con pedaliera a regolazione continua	Giri/1'	0:50		0:50	
Filettature	---	Optional		Optional	
Potenza motore mandrino	Kw	5.5		7.5	
Diametro canotto controtesta rotante	mm	120		120	

Peso		270	320	400	500
Orafi	Kg	2200/2500	2300/2600	2900/3300	3000/3400

Orafi / Dotazioni

Dotazioni standard

- **Avanzamenti rapidi (solo sul mod. GOLD TO 400/500)**
- **Velocità a giri variabili del mandrino (Inverter Schneider + potenziometro + contagiri)**
- **Avanzamenti longitudinali a regolazione continua con potenziometro**
- L'impianto elettrico con comandi a bassa tensione è disposto in un apposito armadietto chiuso ermeticamente. Il materiale è originale **SIEMENS e/o SCHNEIDER**
- **Protezioni a norma di legge:** Protezione del mandrino con schermo antinfortunistico in plexiglas con microinterruttore di sicurezza – Protezione della torretta con schermo antinfortunistico in plexiglas – Protezione posteriore su tutta la lunghezza del macchinario – Protezione vite madre e barre avanzamenti – Fungo di emergenza
- **Vasca di raccolta in acciaio inox**
- Lubrificazione delle guide con pompa manuale
- Manuali
- Macchina a norme CE
- **Rompicatena**
- **Pedaliera comando cilindro**
- **Micron fine corsa longitudinale regolabile**

Dotazioni opzionali

- Torretta portadiamante a 3 o 4 posizioni
- Cilindro
- Impianto frigo
- Protezione posteriore in ACCIAIO INOX
- Lampada
- Pompa automatica di lubrificazione
- Scatola Norton per filettature